

| CÓDIGO:                  | IMAGEN  | DIBUJO TÉCNICO  |
|--------------------------|---|---|
| 409EO                    |  |  |
| LÍNEA:                   |   |   |
| URREA                    |   |   |
| FAMILIA:                 |   |   |
| COMPLEMENTOS             |   |   |
| DESCRIPCIÓN:             |   |   |
| EXTENSION PARA MONOMANDO |   |   |

| NORMAS    | CERTIFICACIÓN |
|-----------|---------------|
| NO APLICA | NO            |

| MATERIALES DE FABRICACIÓN |          |       |          |
|---------------------------|----------|-------|----------|
| Parte                     | Material | Parte | Material |
| EXTENSION                 | LATON    |       |          |
|                           |          |       |          |
|                           |          |       |          |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS       |          |                                |          |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| <b>DIMENSIONES:</b>            |          | <b>COLOCACION:</b>             |          |
| ALTURA EXTENSION               | 177,8 MM | ROSCAR AL CUERPO DE MONOMANDO, |          |
| DIAMETRO EXTENSION             | 42,0 MM  | COMPATIBLE CON LAS FIGURAS:    |          |
|                                |          | 9420EO                         | 9424EO   |
|                                |          | 9420EO.9                       | 9424EO.9 |
|                                |          | 9421EO                         | 9425EO   |
| <b>PESO DEL PRODUCTO (KGS)</b> | 1,305    | 9421EO.9                       | 9425EO.9 |

| ACABADOS:     |                  | FUNCIONAMIENTO:  |
|---------------|------------------|--|
| <b>CODIGO</b> | <b>TERMINADO</b> | PARA AUMENTAR LA LONGITUD DEL CUERPO MONOMANDO   |
| 409EO         | CROMO            | <p style="text-align: center;"><b>GASTO</b></p> <p style="text-align: center;">NO APLICA</p> |
| 409EO.9       | ACERO INOXIDABLE |  |

| RECOMENDACIONES:   |
|--|
| PREVIO A LA INSTALACION VERIFIQUE QUE LA LONGITUD DE LAS MANGUERAS INCLUIDAS EN EL MONOMANTE SEAN SUFICIENTE PARA LA CONEXIÓN DE LA EXTENSION, NO UTILIZAR EN NINGUN CASO SILICON PARA SU INSTALACION. |

| MANTENIMIENTO:  |
|---|
| PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO. |

| GARANTÍA:  |
|--|
| <p>“GARANTIA DE POR VIDA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.</p> <p>10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.</p> |