



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4508B		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
REGADERAS		
DESCRIPCIÓN:	REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON TRES FUNCIONES. SISTEMA LIMPIA FACIL	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CHAPETON	ACERO INOXIDABLE		
BRAZO	LATON		
REGADERA	PLASTICO		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:		COLOCACION:	
LONGITUD TOTAL	220 MM	INSTALACION A LA PARED ROSCANDO BRAZO A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, CONEXIÓN DE LA REGADERA AL BRAZO POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, ENSAMBLE DEL CHAPETON EN EL BRAZO A PRESION.	
LONGITUD DEL BRAZO	160 MM		
DIAMETRO DE LA TAPA	65 MM		
DIAMETRO DE CHAPETON	62 MM		

PESO DEL MATERIAL (KGS)	0,235 kg	FUNCIONAMIENTO:
ACABADOS:		CLASIFICACION: MEDIA PRESION
CODIGO	ACABADO	PRESION DE TRABAJO DE 1,0 KG/CM ² A 3,0 KG/CM ² NIVEL DE EDIFICACION DE 4 A 12 O EQUIPO HIDRONEUMATICO
4508B	CROMO	NUDO MOVIL GIRATORIO QUE PERMITE OPERARSE EN CUALQUIER POSICIÓN.
4508B.9	ACERO INOXIDABLE	TRES FUNCIONES DE CHORROS

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTIA:
 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.

