

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
LBPP40		
LÍNEA:		
ELEMENTOS DE INSTALACIÓN		
FAMILIA:		
DESCRIPCIÓN:		
Mangueras		
Manguera para lavabo, tramado de nylon blanco con tuercas plásticas.		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
ASME A112.18.6 FLEXIBLE WATER CONNECTORS	No

MATERIALES DE FABRICACION			
Parte	Material	Parte	Material
Férula	Acero inoxidable	Tuerca	Plástica
Manguera interna	PVC	Espiga	Latón (bajo en plomo)
Tramado	Nylon	Empaque	Elastómero

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTAS	COLOCACIÓN:
Longitud de manguera	400 mm	Rosca de conexión recta a la red hidráulica de 1/2"-14H NPSM, conexión al grifo de 1/2"14H NPSM, sin uso de cinta selladora para roscas, sello por medio de empaque cónico, el apriete deberá realizarse solo con la mano, en caso de existir fuga en sus uniones se recomienda utilizar una herramienta con cara plana para dar un ligero apriete.
Rosca de conexión	1/2" - 14H NPSM	
Rosca de conexión	1/2" - 14H NPSM	
Diametro interior	5.5 mm	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0.065	

ACABADOS:		FUNCIONAMIENTO:
CÓDIGO	TERMINADO	Para uso en el lavabo Temperatura de trabajo de 0° a 82°C Presión de trabajo máxima de 20kg/cm ² (285 lb/pulg ²)
LBPP40	Blanco	

RECOMENDACIONES:	MANTENIMIENTO:
Antes de realizar la conexión a la red hidráulica y al grifo del lavabo asegúrese que las roscas de instalación estén limpias y libres de grasa o polvo. Nunca utilizar silicón o cinta selladora para roscas en la instalación. Utilizar para su torque de ser necesario la herramienta adecuada con caras planas para evitar daños en la tuerca y fracturas. Asegúrese de que la manguera al ser instalada no se doble. Se recomienda utilizar llaves angulares marca URREA en su instalación.	Mangueras libres de mantenimiento de ser necesario solo limpiar la parte exterior, teniendo especial cuidado en no golpear las uniones para evitar posibles fracturas o fisuras en la manguera.

GARANTÍA:
"Garantía 10 años" contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.