El nuevo grado de confort.MR

AGUA | Calentador de Agua de Rápida Recuperación

Calentador de Paso

De Rápida Recuperación

¡Agua caliente continua! Sin restricciones por presión o flujo de agua. Más agua caliente. Para familias modernas y activas.
Ideal para climas templados, regaderas economizadoras y llaves monomandos, recorridos medianos (hasta 10m**) y no requiere presión y/o flujo mínimo de agua.

4 años de garantía

La Gran Diferencia Rheem

Sistemas de Seguridad
Triple sistema de seguridad, que da tranquilidad a tu familia:

- Termostato automático con sistema de seguridad en caso de apagado del piloto.
- Nuevo encendido piezo eléctrico, no más cerillos. Operación sin pila.
- Válvula de alivio instalada de fábrica (aplica sólo en modelo 10L/min).

Ahorro
45%* ahorro de gas

Diseño exclusivo tipo Venturi en recuperador de calor, que mejora la transmisión de calor y el aprovechamiento de energía.

Rheem Aqua Balance®
Diseñado para adaptarse a baja o alta presión de agua, reduce variaciones de temperatura.

Espacio
Compacto, diseñado para ahorrar espacio.

Sistema Everkleen®
Exclusivo Sistema Everkleen® que evita la acumulación de sales, dándole mayor durabilidad al calentador, aún con aguas duras.

Durabilidad
- Doble grosor en recuperador de calor y 25% más de acero en tanque.
- Doble protección catódica (2 ánodos) que triplica la vida del equipo.

Práctico
Funciona con cualquier tipo de regaderas incluyendo ecológicas y llaves monomandos.

Instalación y Mantenimiento
Fácil y adaptable a cualquier tipo de instalación. Válvula de drenado para vaciar y limpiar el tanque fácilmente.

* Dependiendo de los hábitos de uso y las condiciones de instalación. En relación a un calentador de depósito, con 8 años de antigüedad.
** Hasta 5 m en modelo de 6 L/min, hasta 10 m en modelo 10 L/min. Varía dependiendo de las condiciones de instalación.

EL MÁS

SEGURO

DEL MERCADO

PIEZA POR PIEZA UN PRODUCTO SUPERIOR

1. Válvula de alivio (sólo modelo 10 L/min.)
2. Deflector de salida de gases
3. Recuperador de calor de grueso calibre
4. Tanque con 25% más de acero y Porcelanizado Rheemglas℠
5. Doble y robusta protección catódica
6. Encendido piezo eléctrico
7. Aislamiento térmico de 1" fibra de vidrio, evita pérdidas de temperatura
8. Quemador de acero aluminizado
9. Termostato automático con cámara cerrada
10. Doble puerta de seguridad
11. Válvula de drenado, para vaciar y limpiar el tanque (vista interior)

* característica exclusiva Rheem

Ilustración genérica, solo para referencia.

Válvula de alivio
Protege al equipo contra altas temperaturas y alta presión (sólo modelo 10 L /min).

Nuevo encendido piezo eléctrico
No más cerillos.
Operación sin pila.

Ánodo de Magnesio
Doble y robusta protección catódica patentada con elemento resistor anticorrosión que triplica la vida del tanque.

Termostato automático
Con cámara cerrada que elimina fugas de gas y posee sistema de seguridad en caso de apagado de piloto.

Sistema Everkleen®
Evita la acumulación de sales o sedimentos, manteniendo la eficiencia a lo largo de la vida del producto.

Aislamiento
De 1" fibra de vidrio que evita pérdidas de temperatura.

Válvula de drenado
Para vaciar y limpiar el tanque.



Deflector
Pone más calor en el agua y menos en el ambiente.

	Unidades	Rheem	
Modelo		**RHHR-MX-06**	**RHHR-MX-10**
Número de servicios		1*	2*
Carga térmica	kW	8,7	14
Eficiencia energética promedio		82%	82%
Altura total	cm	77	93
Ancho	cm	31	36
Fondo	cm	32	36
Peso (tanque vacío)	kg	24	36
Capacidad del tanque recuperador	L	16	26,11
Presión hidráulica máxima de trabajo	kgf/cm^2	4,5	4,5
Presión de prueba hidrostática	kgf/cm^2	7	7
Tipo de gas		Disponible en Gas LP y Natural	
Presión de gas requerida	kPa (gf/cm^2)	Gas L.P. a 2,74 (27,94) y Gas Natural a 1,76 (17,95)	
Válvula de gas		SIT AC2	
Concentración de monóxido	ppm	Menor a 180	
Recubrimiento exterior		Pintura electrostática en polvo horneada	
Recubrimiento interior del tanque		Porcelanizado Rheemglas℠	
Autolimpieza		Sistema Everkleen®	
Aislante térmico		Fibra de Vidrio	
Ánodo de protección		Magnesio (2)	
Válvula de drenado		De cuerda horizontal y plástico rígido	
Válvula de alivio	psi	150, solo en modelo RHHR-MX-10	
Quemador		Silencioso de acero inoxidable	
Tipo de encendido		Piezo eléctrico	
Conexión de entrada y salida de agua	Pulgadas NPT	3/4	
Conexión de entrada de gas	Pulgadas	1/2	
Intercambiador		Aletas de grueso calibre con efecto Venturi	
Garantía		4 años	

*Con regaderas simultáneas de 6 a 8 L/min