

Calo·Rex

Un buen baño te cambia el día

PASO TODO EN UNO

Máximo confort y rapidez en cada baño,
solo con Calorex

El calentador más completo. **Obtén el confort de un calentador de depósito y agua caliente continua al abrir la llave como un instantáneo.** Funciona con cualquier tipo de llave, incluso monomando. Es flexible en cualquier instalación, ya que no requiere presión.



¡Presiona y Disfruta!

TECNOLOGÍA
PROTECT ONE

Nueva y exclusiva tecnología de encendido europea, única en el mercado.

¡Ahora en un solo paso!

Más seguro y sencillo que nunca,
para disfrutar de un baño confortable.

Diseño ergonómico para un encendido
más práctico, seguro y preciso.



Ahorro de gas del 45%.*



Baños continuos y **sin límite de tiempo.**



Confort Heat. ** Recuperador de calor de alta potencia que garantiza agua caliente y al momento, sin variaciones.



Dura Glas. Porcelanizado exclusivo de alta durabilidad que protege el tanque, evitando sarro y óxido.



AÑOS+1***
DE GARANTÍA

¡ACTÍVALA!



El calentador **ideal para tu casa y departamento.**
Abastece grandes cantidades de agua.

Disponibile desde 1 hasta 4 baños.

* En comparación con un calentador de depósito con 10 años de uso.

** Solo modelos COXDP-06, COXDP-09 Y COXDP-11.

*** Válida en la República Mexicana, 1 año para otros países y 1 año en partes electrónicas. Disponible en Gas LP y Gas Natural.

- Funciona con cualquier tipo de llave de agua.
- No requiere presión de agua y se puede instalar hasta a 8 m de distancia del servicio.
- Fácil y práctico mantenimiento.



Confort Heat. Recuperador de calor de alta potencia que garantiza agua caliente y al momento, sin variaciones.

| Modelo | COXDP-06 | COXDP-09 | COXDP-11 | COXDP-15 | COXDP-20 |
|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Tipo | De Paso | De Paso | De Paso | De Paso | De Paso |
| Recomendación por No. de servicios* | 1 | 1 ½ | 2 | 3 | 4 |
| Capacidad a nivel del mar (L/min) | 6 | 9 | 11 | 15 | 20 |
| Capacidad a 2200 msnm (L/min) | 5 | 7,5 | 9 | 15 | 18 |
| Altura total (cm) | 63 | 73 | 85 | 88 | 110 |
| Frente (cm) | 30 | 36 | 36 | 68 | 68 |
| Fondo (cm) | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Peso de producto (kg) | 22 | 31 | 33 | 70 | 85 |
| Carga térmica (kW) | 8,7 | 13 | 15,6 | 26 | 31,3 |
| Ánodos de protección catódica | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Capacidad del tanque recuperador (L) | 10,5 | 17,9 | 23,5 | 27 | 40,8 |
| Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kgf/cm ²) | 0,441 (4,5) | 0,441 (4,5) | 0,441 (4,5) | 0,441 (4,5) | 0,441 (4,5) |
| Prueba de presión hidrostática | 14 kg/cm ² o 200 Lb | | | | |
| Eficiencia promedio | 85% | 84% | 84% | 83% | 82% |
| Tipo de gas | LP y Natural | | | | |
| Presión de gas requerida | Gas LP 2,74 kPa (27 g/cm ²) · Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²) | | | | |
| Emisión de monóxido (ppm) | <200 | | | | |
| Válvula termostática | Calorex Protect One | | | | |
| Recuperador | Confort Heat | | Con rápido sistema de calentamiento | | |
| Recubrimiento exterior | Pintura horneada | | | | |
| Recubrimiento interior del tanque | Porcelanizado Dura Glas | | | | |
| Quemador | Silencioso de acero inoxidable | | | | |
| Tipo de encendido | Electrónico al tacto | | | | |
| Tipo de control de temperatura | Automático | | | | |
| Aislante térmico | Fibra de vidrio | | | | |
| Válvula de drenado | Llave de nariz de nylon | | | | |
| Válvula de alivio (psi) | N/A | N/A | N/A | 150 | 150 |
| Conexión de entrada y salida de agua | ¾ de pulgada | | | | |
| Garantía | 6 años y 1 año en partes electrónicas | | | | |

* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a un lavabo de 3 L/min.
Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera.
Las medidas son nominales.

Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.