

Calo·Rex

Un buen baño te cambia el día

# PASO TODO EN UNO

Máximo confort y rapidez en cada baño,  
solo con Calorex

El calentador más completo. **Obtén el confort de un calentador de depósito y agua caliente continua al abrir la llave como un instantáneo.** Funciona con cualquier tipo de llave, incluso monomando. Es flexible en cualquier instalación, ya que no requiere presión.



## ¡Presiona y Disfruta!



Nueva y exclusiva tecnología de encendido europea, única en el mercado.

¡Ahora en un solo paso!

Más seguro y sencillo que nunca,  
para disfrutar de un baño confortable.

Diseño ergonómico para un encendido  
más práctico, seguro y preciso.



Ahorro de gas del 45%.\*



Baños continuos y **sin límite de tiempo.**



**Confort Heat.** \*\* Recuperador de calor de alta potencia que garantiza agua caliente y al momento, sin variaciones.



**Dura Glas.** Porcelanizado exclusivo de alta durabilidad que protege el tanque, evitando sarro y óxido.



**AÑOS+1**\*\*\*  
**DE GARANTÍA**

¡ACTÍVALA!



El calentador **ideal para tu casa y departamento.**  
Abastece grandes cantidades de agua.

Disponibile desde 1 hasta 4 baños.

\* En comparación con un calentador de depósito con 10 años de uso.

\*\* Solo modelos COXDP-06, COXDP-09 Y COXDP-11.

\*\*\* Válida en la República Mexicana, 1 año para otros países y 1 año en partes electrónicas. Disponible en Gas LP y Gas Natural.

- Funciona con cualquier tipo de llave de agua.
- No requiere presión de agua y se puede instalar hasta a 8 m de distancia del servicio.
- Fácil y práctico mantenimiento.



**Confort Heat.** Recuperador de calor de alta potencia que garantiza agua caliente y al momento, sin variaciones.

Modelo	COXDP-06	COXDP-09	COXDP-11	COXDP-15	COXDP-20
Tipo	De Paso	De Paso	De Paso	De Paso	De Paso
Recomendación por No. de servicios*	1	1 ½	2	3	4
Capacidad a nivel del mar (L/min)	6	9	11	15	20
Capacidad a 2200 msnm (L/min)	5	7,5	9	15	18
Altura total (cm)	63	73	85	88	110
Frente (cm)	30	36	36	68	68
Fondo (cm)	30	36	36	36	36
Peso de producto (kg)	22	31	33	70	85
Carga térmica (kW)	8,7	13	15,6	26	31,3
Ánodos de protección catódica	1	1	1	2	2
Capacidad del tanque recuperador (L)	10,5	17,9	23,5	27	40,8
Resistencia máxima del tanque (kg/cm <sup>2</sup> )	13	13	13	13	13
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	0,441 (4,5)	0,441 (4,5)	0,441 (4,5)	0,441 (4,5)	0,441 (4,5)
Prueba de presión hidrostática	14 kg/cm <sup>2</sup> o 200 Lb				
Eficiencia promedio	85%	84%	84%	83%	82%
Tipo de gas	LP y Natural				
Presión de gas requerida	Gas LP 2,74 kPa (27 g/cm <sup>2</sup> ) · Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm <sup>2</sup> )				
Emisión de monóxido (ppm)	<200				
Válvula termostática	Calorex Protect One				
Recuperador	Confort Heat		Con rápido sistema de calentamiento		
Recubrimiento exterior	Pintura horneada				
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas				
Quemador	Silencioso de acero inoxidable				
Tipo de encendido	Electrónico al tacto				
Tipo de control de temperatura	Automático				
Aislante térmico	Fibra de vidrio				
Válvula de drenado	Llave de nariz de nylon				
Válvula de alivio (psi)	N/A	N/A	N/A	150	150
Conexión de entrada y salida de agua	¾ de pulgada				
Garantía	6 años y 1 año en partes electrónicas				

\* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a un lavabo de 3 L/min.  
Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera.  
Las medidas son nominales.  
Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.