

Calo Rex

Un buen baño te cambia el día



MAXIMUS

Depósito Gas

El Calorex de toda la vida

Máxima durabilidad, para brindarte más agua caliente siempre, de manera fácil y segura.

NUEVO
DISEÑO



Alta durabilidad, protección al tanque con su exclusivo porcelanizado Dura Glas.



Hasta 14% más agua caliente* para mayor confort, por su tecnología XTRA WATER.



Agua caliente más rápido, a la temperatura ideal, por su sistema Ultra Heat.



Encendido en un solo paso, más fácil y seguro con PROTECT ONE. ¡Presiona y disfruta!

7 años La garantía más amplia.**

Disponible desde 1 hasta 6 servicios.

* Dependiendo el modelo y los hábitos de uso. ** Consulte legales al reverso de este material. Disponible en Gas LP y Gas Natural. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

¡EL CALOREX DE TODA LA VIDA SE RENUEVA!



• Encendido en un solo paso, más fácil y seguro con PROTECT ONE. ¡Presiona y disfruta!

• Su diseño moderno, de alta calidad y durabilidad brinda mayor temperatura, aún en climas muy fríos. Garantizando la temperatura ideal en grandes recorridos entre el calentador y el punto de uso.



• Cuenta con **Green Foam, aislante térmico eco-amigable** que mantiene el agua caliente por más tiempo y ahorra hasta el **55% de gas** consumido por reencendidas.*

MODELO	MAXIMUS G-10	MAXIMUS G-15	MAXIMUS G-20	MAXIMUS G-30	MAXIMUS G-40	MAXIMUS G-60
Tipo	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito
Recomendación por No. de servicios**	1	1 ½	2	3	4	6
Capacidad (L)	38	62	72	103	132	200
Altura total (cm)	86	117	130	139	168	164
Diámetro (cm)	37	37	37	43	43	54
Peso de producto (kg)	19,9	26,7	29,7	42,5	54,1	72,5
Tiempo máximo de recuperación (min)	22	30	30	56	56	68
Carga térmica (kW)	3	3,6	4,2	3,2	4,2	5,1
Ánodos de protección catódica	1 ánodo de protección					
Resistencia máxima del tanque (kgf/cm ²)	13					
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kgf/cm ²)	0,637 (6,5)					
Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021)	75%	76%	78% LP - 77% NAT	78%	79% LP - 78% NAT	79%
Tipo de gas	LP y Natural					
Presión de gas requerida	Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm ²)					
Emisión de monóxido (ppm)	< 200					
Válvula termostática	Calorex Protect One					
Recubrimiento exterior	Pintura horneada					
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas					
Quemador	Ultra-Heat de acero inoxidable					
Tipo de encendido	Electrónico					
Tipo de control de temperatura	Automático					
Aislante térmico	Green Foam					
Válvula de drenado	Llave de nariz de nylon					
Válvula de alivio (psi)	N/A					150
Conexión de entrada y salida de agua	¾"					
Garantía***	7 años					

* Comparado con calentadores que usan fibra de vidrio.

** 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a 3 L/min. Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales.

*** La garantía de 7 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 6 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. La garantía en otros países será de 1 año.

CaloRex
Un buen baño te cambia el día