



MAXIMUS

Depósito

El confort de toda la vida

Máxima durabilidad para brindarte más agua caliente siempre, de manera fácil y segura.



Alta durabilidad, protección al tanque con su exclusivo porcelanizado Dura Glas.



Hasta 14% más agua caliente* para mayor confort, por su tecnología XTRA WATER.



Agua caliente por más tiempo, por su aislante térmico Green Foam.



Encendido en un solo paso, más fácil y seguro con PROTECT ONE.
¡Presiona y disfruta!

7 años La garantía más amplia.*



AWARD

Disponible desde 1 hasta 6 servicios.

¡EL CALOREX DE TODA LA VIDA SE RENUEVA!



- Encendido en un solo paso, más fácil y seguro con PROTECT ONE. ¡Presiona y disfruta!

- Su diseño moderno, de alta calidad y durabilidad, brinda mayor temperatura, aun en climas muy fríos, garantizando la temperatura ideal en grandes recorridos entre el calentador y el punto de uso.



- Cuenta con **Green Foam, aislante térmico eco-amigable** que mantiene el agua caliente por más tiempo y ahorra hasta el **55% de gas** consumido por reencendidas.*

MODELO	MAXIMUS G-10	MAXIMUS G-15	MAXIMUS G-20	MAXIMUS G-30	MAXIMUS G-40	MAXIMUS G-60
Tipo	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito
Recomendación por No. de servicios**	1	1 ½	2	3	4	6
Capacidad (L)	38	62	72	103	132	200
Altura total (cm)	86	117	131	140	169	165
Diámetro (cm)		37			43	54
Peso de producto (kg)	19,9	26,7	29,7	42,5	54,1	72,5
Tiempo máximo de recuperación (min)	22		30		56	68
Carga térmica (kW)	3	3,6	4,2	3,2	4,2	5,1
Ánodos de protección catódica			1 ánodo de protección			
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)			13			
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm ²)			0,637 (6,5)			
Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021)	75%	76%	78% LP - 77% NAT	78%		79%
Tipo de gas			LP y Natural			
Presión de gas requerida			Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm ²)			
Emisión de monóxido (ppm)			< 200			
Válvula termostática			Calorex Protect One			
Recubrimiento exterior			Pintura horneada			
Recubrimiento interior del tanque			Porcelanizado Dura Glas			
Quemador			Ultra Heat de acero inoxidable			
Tipo de encendido***			Electrónico			
Tipo de control de temperatura			Automático			
Aislante térmico			Green Foam			
Válvula de drenado			Llave de nariz de nylon			
Válvula de alivio (psi)		N/A			150	
Conexión de entrada y salida de agua			¾"			
Garantía*			7 años total			

* Comparado con calentadores que usan fibra de vidrio. ** 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a 3 L/min. Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales. *** El generador de chispa utiliza 1 pila alcalina tipo "AA" (no incluida). * La garantía de 7 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 6 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. La garantía en otros países será de 1 año.