

# VATTIUM

Depósito eléctrico

**La mejor experiencia en confort y ahorro de energía**

Disfruta de más agua caliente con la temperatura ideal, ahorrando más.



Exclusiva tecnología **XTRA WATER** que brinda hasta **17% más agua caliente\*** para un mayor confort.



Ahora con un práctico control para que elijas el nivel de temperatura ideal.



**Mayor ahorro**, elige la temperatura y consume solo la energía necesaria.



**Green Foam, aislante térmico** que conserva el agua caliente hasta 40% más tiempo, ahorrando energía consumida por reencendidas.\*



**Versátil y seguro**, ideal para instalarse en interiores con restricciones de ventilación o en uso de gas.



**7 años**  
la garantía más amplia\*\*

Disponible desde 1 hasta 6 servicios.

¡DISFRUTA LA EXPERIENCIA  
DEL CONFORT CON LA

# TEMPERATURA IDEAL!



- **Práctico control de temperatura.**  
Elige entre sus tres niveles: mínimo, medio y máximo.

- **Exclusiva tecnología XTRA WATER**

- La tecnología **XTRA WATER** maximiza la temperatura, evitando que se mezcle el agua caliente con el agua fría que ingresa al tanque.

MODELO	E-10	E-15	E-20	E-30	E-40	E-60
Tipo	Depósito eléctrico	Depósito eléctrico	Depósito eléctrico	Depósito eléctrico	Depósito eléctrico	Depósito eléctrico
<b>Recomendación por No. de servicios*</b>	<b>1</b>	<b>1 ½</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Capacidad (L)	41	62	76	110	140	210
Altura total (cm)	66	93	115	122	155	141
Diámetro (cm)		35		41		51
Peso de producto (kg)	15	19	23	34	42	55
Tiempo máximo de recuperación (min)	39	59	72	58	78	110
Tensión nominal (VCA~)	120-127/220-240		220-240			
Potencia nominal (W)	2200		4000			
Número de resistencias	1		2			
Ánodos de protección catódica			1			
Resistencia máxima del tanque (kg/cm <sup>2</sup> )			13			
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm <sup>2</sup> )			0,637 (6,5)			
Calibre de cable THW			12			
Carga recomendada para conexión de calentador	Línea eléctrica independiente con fusibles de 30 amperes					
Recubrimiento exterior	Pintura horneada					
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas					
Tipo de control de temperatura	Automático, con perilla reguladora					
Aislante térmico	Green Foam					
Válvula de drenado	Llave de nariz de nylon					
Válvula de alivio (psi)			N/A		150	
Conexión de entrada y salida de agua			¾"			
Garantía**	7 años					

\* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a un lavabo de 3 L/min. Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales. \*\* La garantía de 7 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 6 años. La garantía en partes eléctricas y electrónicas es de 1 año. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. La garantía del producto en otros países será de 1 año.

 **CALOREX**  
El hogar del confort sustentable