



PLENUS ADVANCE

Instantáneo modulante

Confort absoluto y máximo ahorro

Disfruta siempre la temperatura ideal, precisa y sin variaciones, con la máxima seguridad y ahorrando hasta el 80% en gas.*



Gradus Technology, ajuste inteligente de la temperatura, para mantenerla siempre estable.



Display Soft Touch, personaliza tu temperatura ideal y funciones especiales para máximo confort y ahorro.



Modo Eco, exclusivo sistema que aprovecha al máximo la energía, ahorrando siempre más.



Solar System, aprovecha todo el beneficio de tu calentador solar, para maximizar el ahorro de gas.



Safe Vent, sistema de ventilación que garantiza la salida de gases, brindando máxima seguridad.

4 años Máxima garantía.*



**+80%
AHORRO
en gas***



AWARD

Disponible para 2 servicios PLUS,
3, 4 y 5 servicios.

¡TEMPERATURA
IDEAL PARA

MÁXIMO CONFORT!

- **Gradus Technology**, ajuste inteligente de la temperatura, para mantenerla siempre estable.

- Ideal para **grandes demandas de agua caliente y regaderas simultáneas** (hasta 5 servicios).*

- **Display Soft Touch** de diseño único; personaliza tu temperatura ideal y sus funciones especiales para máximo confort y ahorro.



- **Modo Eco**, reduce el consumo de energía en épocas cálidas. Ahorra más, manteniendo el máximo confort.

¡Actívalo durante primavera y verano!

- Realiza un autodiagnóstico y muestra **códigos de error en el display**, para dar una solución oportuna.

| MODELO | PLENUS ADVANCE 14 | PLENUS ADVANCE 16 | PLENUS ADVANCE 24 | PLENUS ADVANCE 28 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipo | Instantáneo modulante | Instantáneo modulante | Instantáneo modulante | Instantáneo modulante |
| Recomendación por No. de servicios* | 2 PLUS | 3 | 4 | 5 |
| Capacidad a nivel del mar (L/min) | 14 | 16 | 24 | 28 |
| Capacidad a 2200 msnm (L/min) | 10 | 12 | 17 | 20 |
| Altura total (cm) | | 61,8 | | 64,5 |
| Frente (cm) | | 35 | | 37,1 |
| Fondo (cm) | | 15 | | 17,7 |
| Peso de producto (kg) | | 12,3 | | 16,4 |
| Carga térmica (kW) | 18,31 | 20,58 | 30,52 | 34,88 |
| Compatible con sistemas solares | | | Sí | |
| Incremento de temperatura (salida-entrada) °C | | | 25 | |
| Flujo mínimo de encendido recomendado (L/min) | | 2,5 | | 3 |
| Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm²)** | | | 1,0 (10,0) | |
| Presión hidrostática mínima requerida para la apertura de control de suministro de gas MPa (kg/cm²) | 0,015 (0,150) | | 0,019 (0,190) | |
| Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021) | 90% LP - 87% NAT | 90% LP - 86% NAT | | 90% |
| Tipo de gas | | | LP y Natural | |
| Presión de gas requerida | Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm²)(11" W.C.) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm²)(7" W.C.) | | | |
| Emisión de monóxido (ppm) | <180 | | | |
| Recubrimiento exterior | Pintura horneada | | | |
| Tipo de encendido | Automático por demanda de agua | | | |
| Tipo de control de temperatura | Display digital | | | |
| Válvula de alivio (psi) | No incluida | | | |
| Conexión de entrada y salida de agua (mm) in | 13 (½") | | | |
| Conexión de gas (mm) in | 13 (½") | | | 19 (¾") |
| Diámetro de tubo para evacuación de gases (mm) | 60 | | | 100 |
| Longitud mínima de tubo para evacuación de gases (mm)*** | 100 | | | |
| Longitud máxima de tubo para evacuación de gases (mm)*** | 500 | | | |
| Ducto para evacuación de gases | Incluido | | | No incluido |
| Voltaje de alimentación (VCA) | 127 | | | |
| Consumo (W) | 41 | | 60 | 61 |
| Garantía* | 4 años | | | |

* 1 servicio equivale a una regadera de 4 L/min; ½ servicio equivale a un lavabo de 3 L/min. Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales. ** Presión mínima 2 m (200 g/cm²) caída vertical. Presión óptima 3 m (300 g/cm²). Rango recomendado 300 g/cm² a 2,5 kg/cm². Para el modelo PLENUS ADVANCE 28, el rango recomendado es de 1 kg/cm² a 2,5 kg/cm². *** Solo para los modelos 14, 16 y 24. * La garantía de 4 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 3 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. La garantía del producto en otros países será de 1 año.