

CÓDIGO:	IMAGEN
MALL-55	
LÍNEA:	
MONOMANDOS	
FAMILIA:	
MANGUERAS	
DESCRIPCIÓN:	
MANGUERA DE ACERO INOXIDABLE 1/2" X 3/4" 55 CM	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
TRAMADO	NYLON	ESPIGA	LATON FORJADO LEAD FREE
MANGUERA	PVC GRADO ALIMENTICIO	TUERCA	LATON FORJADO NIQUELADO
FERULA	ACERO INOXIDABLE ASTM 304 CAL 26	EMPAQUE	ELASTOMERO 1080

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:	
LONGITUD MANGUERA	550 MM	ROSCA DE CONEXIÓN RECTA DE 1/2"-14H NPS, SIN USO DE CINTA SELLADORA PARA ROSCAS, SELLO POR MEDIO DE EMPAQUE, EL APRIETE DEBERA REALIZARSE SOLO CON LA MANO, EN CASO DE EXISTIR FUGA EN SUS UNIONES SE RECOMIENDA UTILIZAR UNA HERRAMIENTA CON CARA PLANA PARA DAR UN LIGERO APRIETE.	
ROSCA DE CONEXIÓN RECTA	1/2"-14H NPS		

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,083	FUNCIONAMIENTO:	
ACABADOS:		PARA USO EN FREGADERO	
CODIGO	TERMINADO	TEMPERATURA DE TRABAJO MAXIMA DE 100°C	
MALL-55	NATURAL	PRESION DE TRABAJO MAXIMA DE 21 kgf/cm ² (300psi)	

RECOMENDACIONES:									
ANTES DE REALIZAR LA CONEXION A LA RED HIDRAULICA ASEGURESE QUE LAS ROSCAS DE INSTALACION ESTEN LIMPIAS Y LIBRES DE GRASA O POLVO. NUNCA UTILIZAR SILICON O CINTA SELLADORA PARA ROSCAS EN LA INSTALACION. UTILIZAR PARA SU APRIETE DE SER NECESARIO LA HERRAMIENTA ADECUADA CON CARAS PLANAS PARA EVITAR DAÑOS EN LA TUERCA Y FRACTURAS. ASEGURESE DE QUE LA MANGUERA AL SER INSTALADA NO SE DOBLE DEMASIADO.	<table border="1"><thead><tr><th>X-axis Value</th><th>Presion</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>21</td></tr><tr><td>2</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>8</td></tr></tbody></table>	X-axis Value	Presion	1	21	2	15	3	8
X-axis Value	Presion								
1	21								
2	15								
3	8								

GARANTÍA:	“GARANTIA ” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.		

